



DUOLINK DATEN & FAKTEN	UNIVERSAL
	UD750H

AUSSTATTUNG

Hygienische Warmwasserbereitung*	✓
Heizungsausdehnung integriert**	✓
Tauchhülse integriert (4 Sensoren)	✓
2-Zonen-Laminarstromkonzept	✓

ANSCHLÜSSE

Heizung AG 1" flach	5
Warmwasser IG 5/4"	✓
Kaltwasser / Warmwasser	AG 1" flach / IG 1"
Entlüftung / Stickstoff	IG 1" / IG 1/2"

MASSE

Durchmesser	Unisoliert: 790 mm / Isoliert: 1.000 mm
Höhe unisoliert	1.845 mm
Kippmaß	1.900 mm
Höhe isoliert B	1.910 mm
Volumen	HWZ/300 Liter / WWZ/450 Liter
Gewicht	180 kg

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck	Warmwasser*: 6 bar Heizung: 3 bar
Max. Betriebstemperatur	Warmwasser*: 85°C Heizung: 90°C
Warmwasserleistung ohne Nachladung	Zapfleistung bei 55°C: bis zu 22 l/min. Zapfmenge bei 55°C: bis zu 370 Liter
Leistung Wärmepumpe	bis zu 15 kW oder 3 m ³
Tauscherfläche	6,80 m ²
Wasserinhalt	21,60 Liter
Wärmeverlust Isolierung B	95 W entspricht EEKI B

* Normen und Richtlinien, sowie örtliche Wasserqualität sind zu beachten.

** Je nach Anlagenhöhe, Leistung und Betriebstemperatur eventuell Zusatzausdehnungsgefäß nötig. Siehe LINK3-Dimensionierungstabelle.